

SMOOTHING AGENT

Glättmittel für den Einbau von Gummigranulat – und Quarzkieseldecken

Materialbeschreibung

SMOOTHING AGENT ist ein sehr reines Lösemittel.

Anwendungsbereiche

SMOOTHING AGENT erleichtert das Glätten von frisch eingebauten Oberflächen aus Bindemittel und Gummigranulat (EPDM als auch SBR) und / oder Quarzkiesel für den Sport- und Spielplatzbau als auch für Steinteppiche.

Eigenschaften

SMOOTHING AGENT ist eine farblose, klare Flüssigkeit mit hohem Flammpunkt. Verglichen mit anderen, für diesen Zweck eingesetzten Produkten, ist unser SMOOTHING AGENT fast geruchlos.

Technische Daten

Dichte	bei 25 °C	g/cm ³	ca. 1.05
Viskosität	bei 25 °C	mPas	ca. 2.6
Flammpunkt		°C	86
<i>Diese Angaben sind Richtwerte. Die Werte dienen nicht zur Erstellung von Spezifikationen!</i>			

Verarbeitungshinweise

Der SMOOTHING AGENT wird in einen Eimer oder in eine Wanne gefüllt, um damit die Glättkellen zu benetzen.

Die Glättkelle wird eingetaucht und abgestreift, um eine **sparsame** Verwendung zu gewährleisten.

Lieferform

Die Lieferung von SMOOTHING AGENT erfolgt in Gebinden à 5 kg oder à 25kg.

Farbton

farblos, klar

Lagerung

Gut verschlossene Originalgebinde sind trocken im Temperaturbereich von 5 bis 25 °C zu lagern.

Direkte Sonneneinstrahlung und Unterschreitung der Lagertemperatur sind zu vermeiden.

Vor Verwendung ist das auf den Gebinden genannte Mindesthaltbarkeitsdatum zu prüfen.

Physiologisches Verhalten / Schutzmassnahmen

Die bei der Verarbeitung notwendigen Schutzmassnahmen sowie Transportvorschriften und Entsorgungshinweise können den Sicherheitsdatenblättern des Produktes entnommen werden