

CONIFLAKE

Farbige Acrylat-Chips für das Einstreuen in Bodenbeschichtungssysteme

Produktbeschreibung

Spezielle farbige Chips auf Acrylat-Basis für das Einstreuen in CONICA Bodenbeschichtungen

Andwendung

CONIFLAKE wird für die Einstreuung in Bodenbeschichtungen verwendet, entweder als Kontrast oder vollflächig. Der Einsatz erhöht die Rutschhemmung.

Eigenschaften

Ein- oder mehrfarbig

Farben

Mischung: Mix-white
Mix-grey
Mix-dark

Unifarben: White
Black
Blue
Yellow
Red

Technische Daten

Korndichte	2,64 g/cm ³
Schüttdichte	0,45-0,95 g/cm ³
Flockengröße	1-2 mm
<i>Diese Angaben sind Richtwerte. Die Werte dienen nicht zur Erstellung von Spezifikationen!</i>	

Verbrauch

Ca. 0,01 – 0,05 kg/m² bei Kontrasteinstreuung

Ca. 0,2 – 0,6 kg/m² bei Volleinstreuung

Verpackung

1.0 kg Unifarben

5.0 kg Farbmischung

Farbton

Mix-white, mix-grey, mix-dark

White, blacke, blue, yellow, red

Lagerung

Bei trockener Lagerung unbegrenzt

Sicherheit

Nur für gewerbliche Anwender. Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Kennzeichnung VOC-Gehalt:

CONIFLAKÉ erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie 2004/42/EG.



CE-Kennzeichnung:

Siehe Leistungserklärung

CONICA AG
Industriestrasse 26
8207 Schaffhausen
Suisse

Tel.: + 41 52 644 3600
Fax: + 41 52 644 3699
info@conica.com
www.conica.com

Whilst any information contained herein is true, accurate and represents our best knowledge and experience, no warranty is given or implied with any recommendations made by us, our representatives or distributors, as the conditions of use and the professional competence involved in the application of the product are beyond our control.

As all CONICA data sheets are updated on a regular basis, it is user's responsibility to obtain the most recent issue. Registered users can obtain the actual data sheets from our webpage. Hard copies are available upon request.