

# CONIPUR SBR C

Granulate für den Vorort-Einbau von Laufbahnen und Mehrzweckspielfeldern

## Materialbeschreibung

CONIPUR SBR C sind Granulate für den maschinellen Einbau der Elastiksicht, die dann mit einer EPDM Schicht überbaut wird.

zusammen mit einem CONIPUR Bindemittel oder einer CONIPUR Beschichtung verarbeitet.

## Anwendungsbereiche

CONIPUR SBR C wird als Granulat beim Einbau vor Ort von Basisschichten von Laufbahnen und Mehrzweckspielfeldern

## Eigenschaften

Die Granulate sind langlebig, flexibel und einfach zu verwenden.

## Technische Daten

<b>Schüttdichte</b>	g/cm <sup>3</sup>	ca. 0.422
<b>Polymeranteil (natürlicher und synthetischer Gummi)</b>	%	ca. 56%
<i>Diese Angaben sind Richtwerte. Die Werte dienen nicht zur Erstellung von Spezifikationen!</i>		

## Lieferform

Die Lieferung von CONIPUR SBR C erfolgt in Säcken à 25kg, alternativ kann 1-4mm SBR C auch in 1'000kg bigbags geliefert werden.

## Farbton

schwarz

## Lieferbare Körnungen

1-3mm und 1-4mm

## Lagerung

CONIPUR SBR C sind trocken und vor Witterungseinflüssen geschützt zu lagern.

## Physiologisches Verhalten / Schutzmassnahmen

CONIPUR SBR C ist physiologisch unbedenklich.