

CONIPUR EPDM Mehl 0.0-0.5mm

EPDM Mehl

Materialbeschreibung

CONIPUR EPDM Mehl 0.0-0.5mm besteht aus sehr feinkörnigem Gummigranulat.

Anwendungsbereiche

CONIPUR EPDM Mehl 0.0-0.5mm wird zusammen mit CONIPUR EPDM Granulat beim Einbau vor Ort von Laufbahnen und Mehrzweckspielfeldern

zusammen mit einem CONIPUR Bindemittel oder einer CONIPUR Beschichtung verarbeitet.

Eigenschaften

Das CONIPUR EPDM Mehl 0.0-0.5mm ist von hoher Qualität und einfach zu verwenden

Technische Daten

Spezifisches Gewicht	kg/dm ³	1.60 +/- 0.03
Schüttgewicht bei Korngrösse 0.0-0.5mm	g/l	ca. 450
Polymeranteil	%	≥22
Zugfestigkeit	N/mm ²	>5
Dehnung	%	>500
<i>Diese Angaben sind Richtwerte. Die Werte dienen nicht zur Erstellung von Spezifikationen!</i>		

Lieferform

Die Lieferung von CONIPUR EPDM Mehl 0.0-0.5mm erfolgt in Säcken à 20kg.

Lagerung

CONIPUR EPDM Mehl 0.0-0.5mm ist trocken und vor Witterungseinflüssen geschützt zu lagern.

Farbton

rot, weitere Farben auf Anfrage

Physiologisches Verhalten / Schutzmassnahmen

CONIPUR EPDM Mehl 0.0-0.5mm ist physiologisch unbedenklich.