

CONIPUR Mat (G31)

Gummigranulatmatte für Sporthallenböden

Materialbeschreibung

CONIPUR Mat (G31) ist eine PUR-gebundene schwarze Matte aus Gummigranulat (Recyclingware) und Zellkautschuk, die als Elastikschiicht unter der PUR-Schiicht in Sport- und Mehrzweckhallen verlegt wird.

Diese Elastikschiicht zeichnet sich durch eine hohe Sportfunktionalität ab einer Schichtdicke von 6mm aus.

Im Vergleich zu unseren beiden anderen Mattentypen hat CONIPUR Mat (G31) den höchsten Kraftabbau.

Technische Daten

Raumgewicht	bei allen Dicken	kg/m ³	ca. 550
Reissfestigkeit nach DIN 53 455	bei allen Dicken	N/mm ²	> 0.3
<i>Diese Angaben sind Richtwerte. Die Werte dienen nicht zur Erstellung von Spezifikationen!</i>			

Verarbeitungshinweise

Die Bahnware wird zunächst ausgerollt und zugeschnitten. Anschliessend wird der Kleber (unser Kleber CONIPUR 111) für eine ganze Bahn in einer Mattenbreite aufgetragen und die vorher zugeschnittene Bahnware in das nasse Klebebett eingerollt.

Die Bahnenenden sowie Zwischen- und Ansatzstücke müssen beschwert werden. Nach Verlegung der Matte muss je nach Temperatur die Fläche nach ca. 30-60 min mit einer ca. 50 kg schweren Walze abgerollt werden.

Details zur Verarbeitung unseres CONIPUR 111 finden Sie im entsprechenden Produktdatenblatt. Für weitere

Fragen steht Ihnen unser Technischer Service zu Verfügung.

Lieferform

Die 1.25m breiten Matten werden gerollt und normalerweise auf Einwegpaletten gepackt. In der Tabelle

sind für die am häufigsten eingesetzten Matten die Masse angegeben – weitere Schichtdicken auf Anfrage.

Dicke in mm	Breite in m	Rollenlänge in m	kg/Rolle	m ² pro Rolle
6	1.25	30	123.8	37.5
7	1.25	21	101.1	26.25
8	1.25	21	115.5	26.25
9	1.25	21	129.9	26.25
10	1.25	18	123.8	22.5
11	1.25	12	90.8	15
12	1.25	10	82.5	12.5

Farbton

schwarz

Lagerung

Die Rollen sind trocken zu lagern.