

CONIPUR Mat (G32)

Gummigranulatmatte für Sporthallenböden

Materialbeschreibung

CONIPUR Mat (G32) ist eine PUR-gebundene schwarze Matte aus feinem Gummigranulat (Recyclingware), die als Elastikschicht unter der PUR-Schicht in Sport- und Mehrzweckhallen verlegt wird.

Ab einer Schichtdicke von 8mm erreicht CONIPUR Mat (G32) den in der EN 14904 geforderten Kraftabbau. Für einen höheren Kraftabbau empfehlen wir unsere CONIPUR Mat (G31).

Technische Daten

Raumgewicht	bei allen Dicken	kg/m ³	ca. 700
Reissfestigkeit nach DIN 53 455	bei allen Dicken	N/mm ²	> 0.8
<i>Diese Angaben sind Richtwerte. Die Werte dienen nicht zur Erstellung von Spezifikationen!</i>			

Verarbeitungshinweise

Die Bahnenware wird zunächst ausgerollt und zugeschnitten. Anschliessend wird der Kleber (unser Kleber CONIPUR 111) für eine ganze Bahn in einer Mattenbreite aufgetragen und die vorher zugeschnittene Bahnenware in das nasse Klebebett eingerollt.

Die Bahnenenden sowie Zwischen- und Ansatzstücke müssen beschwert werden. Nach Verlegung der Matte muss je nach Temperatur die Fläche nach ca. 30-60 min mit einer ca. 50 kg schweren Walze abgerollt werden.

Details zur Verarbeitung unseres CONIPUR 111 finden Sie im entsprechenden Produktdatenblatt. Für weitere

Fragen steht Ihnen unser Technischer Service zu Verfügung.

Lieferform

Die 1.25m breiten Matten werden gerollt und normalerweise auf Einwegpaletten gepackt. In der

Tabelle sind für die am häufigsten eingesetzten Matten die Masse angegeben – weitere Schichtdicken auf Anfrage.

Dicke in mm	Breite in m	Rollenlänge in m	kg/Rolle	m ² pro Rolle
6	1.25	30	157.5	37.5
7	1.25	21	128.6	26.25
8	1.25	21	147.0	26.25
9	1.25	21	165.4	26.25
10	1.25	18	157.5	22.5

Farbton

schwarz

Lagerung

Die Rollen sind trocken zu lagern.